SIENA K/ EOS V

Siena K (silnik KUBOTA 49,5 KM) oraz EOS V (silnik VM Motori 56 KM) to dwa modele ciągników przeznaczone do pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie wymagana jest niewielka szerokość oraz wysoka moc i zwrotność. Obracalny kokpit, przegubowa rama, joystick sterujący pracą hydrauliki oraz klimatyzowana kabina sprawiają, że ciągnik jest funkcjonalnym, efektywnym narzędziem sadowniczym.

PARAMETRY TECHNICZNE								
Model	**SIENA K 5.60 AR**		**SIENA K 6.60 RS**		**EOS V 5.65 AR**		**EOS V 6.65 RS**	
	MONO	REV	MONO	REV	MONO	REV	MONO	REV
Rama/ system skrętu	Przegub centralny		Skrętne przednie koła		Przegub centralny		Skrętne przednie koła	
Napęd	Na cztery koła z możliwością rozłączenia napędu przedniej osi							
Silnik	4 cylindry, chłodzony cieczą KUBOTA K 2203				3 cylindry, chłodzony cieczą VM MOTORI			
Pojemność	2197 cm ^{3}				2230 cm ^{3}			
Moc kW/ KM	36,4 / 49,5				41,2 / 56			
Max moment obrotowy	145/ 1600				185/ 1950			
Pojemność zbiornika paliwa (l)	45							
Przekładnia	Mechaniczna, zsynchronizowana 12 biegów do przodu + 12 wstecznych, rewerser mechaniczny							
Sprzęgło główne	Wielotarczowe w kąpieli olejowej							
Mechanizm różnicowy	Przednia i tylna oś, załączany elektrohydraulicznie							
Wałek odbioru mocy	Załączany elektrohydraulicznie, 540/ 750 obr/min.							
Układ hydrauliczny	Niezależny układ zasilania wspomagania kierownicy oraz TUZ i wyjść hydraulicznych, chłodnic oleju							
Wydajność układu hydraulicznego	Standardowo wyjścia + podnośnik - 28 l/min. , opcja 35 l/min.							
Wyjścia hydrauliczne	Standard wyjście podwójne; opcja 2 wyjścia podwójne lub pojedyncze i podwójne							
Układ elektryczny	Akumulator 70 Ah /alternator 55 A							
Podnośnik hydrauliczny	Maksymalny udźwig 1800 kg, cięgła kat. 1							
Pozycja jazdy	Bez obrotu	Obracalny	Bez obrotu	Obracalny	Bez obrotu	Obracalny	Bez obrotu	Obracalny
Układ hamulcowy	Robocze - wielotarczowe w kąpieli olejowej, na każe z kół, postojowy - załączany elektrohydraulicznie							
Kabina	Homologowana, montowana fabrycznie, z filtrem węglowym, opcja - klimatyzacja							
Długość bez cięgieł (mm)	2880							
Waga bez kabiny (kg)	1455		1475		1400		1380	
Waga z kabiną (kg)	1595		1615		1560		1540	

Szerokość ciągnika i promień skrętu			SIENA K/EOS V AR przegubowy			SIENA K/ EOS V RS skrętne koła	
Rozmiar opony	**Szerokość opony mm**	**Wysokość opony mm**	**Szerokość min/max w mm**		**Promień skrętu mm**	**Szerokość min/max w mm**	**Promień skrętu mm**
			MONO	**REV**			
7.50-16	208	798	995/1315	1035/1315	2450	1200/1520	2800
8.25-16	212	820	999/1319	1039/1319	2450	1204/1524	2800
250/80-18	240	879	1105/1347	1105/1347	2500	1236/1552	2830
280/70-18	282	849	1151/1401	1213/1401	2530	1259/1599	2930
300/65-18	295	849	1164/1414	1226/1414	2530	1369/1619	2930
320/65-18	319	873	1196/1438	1250/1438	2650	1393/1643	2950
11.5/80-15.3	290	838	1167/1377	1311/1377	2550	1306/1582	3130
260/70-20	258	877	1104/1378	1160/1378	2600	1245/1583	3350
31x15.50-15 STG/XTC	389	800	1388		2700	1489/1593	3250
33x12.50-15	345	843	1382		2700	1411/1587	3200